



Longue-vue Bushnell Engage DX 20-60x80

Prix constaté : 990,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLSENDX2680A

Description

Longue-vue Bushnell Engage DX 20-60x80

Une compacte qui joue dans la cour des grands.

La nouvelle longue-vue Bushnell Engage DX fait partie des lunettes terrestres les plus compactes du marché accueillant un objectif de 80 mm.

Grâce à son revêtement diélectrique, ainsi qu'à sa large ouverture d'objectif, vous obtiendrez un contraste et une luminosité élevés.

La protection EXO BARRIER® sera efficacement repousser eau, huile, brouillard et débris vous permettant une acquisition rapide du sujet quelles que soient les conditions.

Les optiques, traitées entièrement multicouches toutes surfaces vous offriront une image plus claire à l'aube et au crépuscule, lorsque vous en avez le plus besoin.

Sa compacité en fera un allié de choix pour ceux désireux de ne pas s'encombrer vu qu'elle rentre dans les sacs à dos de petite taille (à partir de 30L).

Son châssis aluminium, ainsi que son revêtement caoutchouc en font un produit solide et résistant aux chocs.

Un astucieux rail picatinny, monté latéralement vous permettra l'installation d'un viseur point rouge, rendant la localisation du sujet plus aisée.

- Plage de Grossissement : 20-60x
- Diamètre d'objectif : 80mm
- Champ de vision à 1000m : 49m @ 20X to 18m @ 60X
- Longueur : 381mm
- Poids : 1700g
- Dégagement oculaire : 18mm
- Pupille de sortie (min) : 4mm
- Pupille de sortie (max) : 1.4mm
- Distance de mise au point mini : 3.9m
- Oculaire : Coudée à 45°
- Bonnettes Oculaires : Twist-Up
- Verre de prisme : BAK-4
- Traitement anti reflet : Multicouches, toutes surfaces
- EXO Barrier® : Oui
- Système de mise au point : Par molette
- Étanchéité : IPX7
- Revêtement diélectrique : Oui
- Verre sans plomb : Oui
- Bague trépied rotative : Oui
- Pare Soleil : Oui
- Couleur : Noir

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Grossissement : Variable
- Type de prismes : Bak-4
- Oeilletons : Twist-up
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Diamètre de l'objectif (mm) : 80
- Distance de mise au point minimum (m) : 3.9
- Dégagement oculaire (mm) : 18
- Grossissement minimum : 20
- Grossissement maximum : 60
- Longueur/Profondeur : 38.1